

OFO MAKİNA

MÜH. İNŞ. OTO. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ.



Date :

No :

Foam Coating Machine

Покрывание машина для нанесения поверхностного покрытия

Jamb Coating Machine is manufactured for the purpose of coating silica sand or calcite (processed marble powder) mortar on the cut styrofoam models upon request. It is the basic machine required for the rapid mortar coating process of all exterior products.

Машина для нанесения покрытия на косяк изготавливается с целью нанесения раствора силикатного песка или кальцита (обработанного мраморного порошка) на разрезанные модели из пенопласта по запросу. Это базовая машина, необходимая для быстрого нанесения покрытия на все внешние изделия.

GENERAL FEATURES

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

External dimensions: 400cm x 100 cm in total height of 140cm.

Внешние размеры: 400 см x 100 см, общая высота 140 см.

It has a non-slip belt conveyor system.

Имеет нескользящую ленточную конвейерную систему.

Motor is digitally adjustable with 1.5 kw power

Двигатель имеет цифровую регулировку с мощностью 1,5 кВт

1.5 kw speed control drive

Drive Привод управления скоростью 1,5 кВт

Electrical standard works with 220volt mono phase

стандартные электрические работы с однофазным напряжением 220 вольт

50 model mold + Adjustable hopper according to mold model

50 моделей пресс-формы + регулируемый бункер в зависимости от модели пресс-формы

